



ANSMANN FL4500AC

50 W ANSMANN Luminary LED Strahler mit integrierten 500 cm Kabel und Schuko-Stecker für den professionellen Einsatz, robust und sehr hell, bis zu 4.500 Lumen

Features

- ANSMANN Luminary BASE Arbeitsstrahler mit 50 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 4.500 Lumen
- Extrem helles und homogen ausgeleuchtetes Licht für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Integriertes 500 cm langes H07RN-F Gummikabel für einen flexibel Einsatz im Freien wie z.B. auf der Baustelle für eine mittlere mechanische Beanspruchung
- Spritzwassergeschützt (IP65) - einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Robustes Aluminium und ABS Gehäuse – extrem stoßfest
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Flexibel einsetzbar durch stabile Verstellwinkel – der Aufstellbügel ist bis zu 80°, der Leuchtenkopf sogar 360° verstellbar!
- Der Strahler kann aufgrund der Verstellwinkel sehr kompakt gefaltet werden – der Tragegriff ermöglicht zudem ein komfortables Tragen zum gewünschten Einsatzort



Hochleistungs-LED



Lichtstrom



Abstrahlwinkel



Tageslicht-Farbe



Strahlwassergeschützt



Kabellänge



Für Innen- &
Außenbereich



Artikelnummer: 1600-0403

Lieferumfang: FL4500AC, Bedienungsanleitung



4 013674 172658

Spezifikationen

Eingangsspannung	230V AC
Leuchtmittel	SMD-LED
Leistung Leuchtmittel	50 W
Max. Leuchtweite	77 m
Max. Lichtstrom	4.500 Lumen
Max. Helligkeit	6.000 Lux
Schutzart	IP65
Stromversorgung	AC
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK05
horizontaler Abstrahlwinkel	110 °
Farbtemperatur	5000 K
Energieeffizienzklasse	F
Montagehöhe	max. 2.99
Verstellwinkel	360°
Anlaufzeit 0-60%	0,3 s
Kabellänge	500 cm
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	blau / schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lagertemperatur	-20 - 60 °C
Abmessungen	320 × 206 × 329 mm