



## ANSMANN Pro 3000R

Hochwertige, wiederaufladbare, taktische Taschenlampe mit wassergeschütztem Gehäuse für zeitweiliges Untertauchen – 3.200 Lumen

### Features

- Professionelle LED-Metalltaschenlampe mit 3× 10W Hochleistungs-LEDs sowie einer Speziallinse
- 6 Leuchtfunktionen:
  - Hohe Leistung / Mittlere Leistung / Niedrige Leistung
  - Halten des Tasters: Boost-Modus / Doppelklick: SOS und Stroboskop-Modus
- Geeignet für Polizisten, Sicherheitsdienste, Feuerwehrleute, Rettungskräfte oder Outdoor-Sportler
- Stoßfestes Aluminiumgehäuse im ansprechendem ANSMANN Design
- Sehr griffige Oberfläche und großer Schalter zur besseren Handhabung im Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Helligkeit: bis zu 3.200 Lumen | Leuchtweite bis zu 213 m
- Leuchtdauer: max. 76 Std. | Schutzgrad: IP67
- Inklusive 26650 Li-Ion Akkupack – 3.6V | 5100mAh | 18,36Wh
- 5 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Hochleistungs-LED



Lichtstrom



Helligkeit



Leuchtweite



Leuchtdauer



Wasserdicht



Wiederaufladbarer Li-Ion  
Akku



Artikelnummer: 1600-0445  
Lieferumfang: Taschenlampe, Akku, Ladekabel,  
Handschlaufe, Holster,  
Bedienungsanleitung



## Spezifikationen

|                       |                                                                                  |                         |                        |                        |                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel          | LED                                                                              |                         |                        |                        |                         |
| Leistung Leuchtmittel | 30 W                                                                             |                         |                        |                        |                         |
| Max. Leuchtweite      | 213 m                                                                            |                         |                        |                        |                         |
| Max. Lichtstrom       | 3.200 Lumen                                                                      |                         |                        |                        |                         |
| Max. Helligkeit       | 11.310 Lux                                                                       |                         |                        |                        |                         |
| Schutzart             | IP67                                                                             |                         |                        |                        |                         |
| Max. Leuchtdauer      | 76 Std.                                                                          |                         |                        |                        |                         |
| Stromversorgung       | 26650 Li-Ion Akku (3,6V / 5100mAh / 18,36Wh) mit Sicherheitselektronik           |                         |                        |                        |                         |
| Leuchtmodi            | Boost   Hohe Leistung   Mittlere Leistung   Niedrige Leistung   Stroboskop   SOS |                         |                        |                        |                         |
| Leistungsdaten        | <b>Modus</b>                                                                     | <b>Max. Leuchtweite</b> | <b>Max. Lichtstrom</b> | <b>Max. Helligkeit</b> | <b>Max. Leuchtdauer</b> |
|                       | Boost                                                                            | 213 m                   | 3.200 Lumen            | 11.310 Lux             |                         |
|                       | Hohe Leistung                                                                    | 149 m                   | 1.400 Lumen            | 5.600 Lux              | 4,5 Std.                |
|                       | Mittlere Leistung                                                                | 81 m                    | 450 Lumen              | 1.630 Lux              | 7,5 Std.                |
|                       | Niedrige Leistung                                                                | 29 m                    | 60 Lumen               | 210 Lux                | 76 Std.                 |
| Farbtemperatur        | 6000 K                                                                           |                         |                        |                        |                         |
| Gehäusematerial       | Aluminium                                                                        |                         |                        |                        |                         |
| Farbe                 | schwarz                                                                          |                         |                        |                        |                         |
| Verpackung            | Box                                                                              |                         |                        |                        |                         |
| Betriebstemperatur    | -20 - 25 °C                                                                      |                         |                        |                        |                         |
| Lagertemperatur       | -10 - 40 °C                                                                      |                         |                        |                        |                         |
| Abmessungen           | 41 × 32 × 153.7 mm                                                               |                         |                        |                        |                         |