



ANSMANN FL50W-AC

50 W ANSMANN Luminary LED Strahler mit integrierten 1,8m Kabel und Schutzkontaktstecker für den professionellen Einsatz, robust und sehr hell, bis zu 5.400 Lumen

Features

- ANSMANN Luminary BASE Arbeitsstrahler mit 50 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 5.400 Lumen
- Extrem helles und homogen ausgeleuchtet Licht für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Integriertes 180 cm langes H05RN-F Gummikabel für einen flexibel Einsatz im Freien wie z.B. auf der Baustelle für eine mittlere mechanische Beanspruchung
- Spritzwassergeschützt (IP65) - einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Robustes Aluminium und ABS Gehäuse – extrem stoßfest
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Flexibel einsetzbar durch stabile Verstellwinkel – der Aufstellbügel ist bis zu 80°, der Leuchtenkopf sogar 360° verstellbar!
- Der Strahler kann aufgrund der Verstellwinkel sehr kompakt gefaltet werden – der Tragegriff ermöglicht zudem ein komfortables Tragen zum gewünschten Einsatzort



Strahlwassergeschützt



Abstrahlwinkel



360° drehbar



Warmweiße Farbe



Kabellänge



Lichtstrom



Artikelnummer: 1600-0627

Lieferumfang: FL50W-AC, Bedienungsanleitung



4 013674 201778

Spezifikationen

Eingangsspannung	230V AC
Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	50 W
Max. Leuchtweite	38 m
Max. Lichtstrom	5.400 Lumen
Schutzart	IP65
Stromversorgung	AC
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK07
horizontaler Abstrahlwinkel	110 °
Farbtemperatur	5000 K
Energieeffizienzklasse	E
Montagehöhe	max. 2,99
Verstellwinkel	360°
Anlaufzeit 0-60%	0,3 s
Kabellänge	180 cm
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-25 - 80 °C
Abmessungen	291 × 280 × 174 mm